

EDOCAR
NOLEGGIO

LOVOL
CONSTRUCTION MACHINERY

FR55F-U

ESCAVATORE



www.edocarnoleggio.it

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Lunghezza macchina (A) | 5490 mm |
| Larghezza macchina (B) | 1960 mm |
| Altezza macchina (C) | 2550 mm |
| Altezza lama apripista (D) | 360 mm |
| Lunghezza lama apripista (B) | 1960 mm |
| Altezza da terra del carro (E) | 310 mm |
| Raggio di rotazione coda (F) | 1065 mm |
| Interasse (G) | 1990 mm |
| Lunghezza cingoli (H) | 2510 mm |
| Scartamento cingoli (I) | 1560 mm |
| Larghezza cingoli (J) | 400 mm |
| Lunghezza con lama a terra (K) | 3055 mm |
| Altezza cingoli (L) | 92 mm |
| Altezza da terra del contrappeso (M) | 635 mm |

RANGE DI LAVORO

| | |
|--|---------|
| Altezza di scavo Max (1) | 5670 mm |
| Altezza di scarico Max (2) | 4000 mm |
| Profondità di scavo Max (3) | 3630 mm |
| Profondità di scavo verticale Max (4) | 2885 mm |
| Raggio di scavo Max (5) | 6105 mm |
| Raggio di estrazione Max (6) | 5965 mm |
| Altezza di sollevamento della lama (7) | 440 mm |
| Lama in profondità (8) | 410 mm |

MOTORE

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Modello | KUBOTA V2607-CR-E5 |
| Numero cilindri | 4 |
| Potenza del motore (kw/rpm) | 35.5/2200 |
| Cilindrata | 2.615 L |

CAPACITÀ OLIO

| | |
|-------------------------|--------|
| Serbatoio di carburante | 66 L |
| Serbatoio idraulico | 50 L |
| Olio motore | 10.2 L |

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Peso operativo | 5460 kg |
| Capacità della benna | 0.18 m ³ |
| Forza di scavo della benna | 40 kN |
| Forza di scavo del braccio | 30 kN |
| Forza di trazione massima | 57 kN |
| Velocità di viaggio Max | 3.9 km/h |
| Velocità di viaggio Min | 2.4 km/h |
| Velocità di rotazione | 10 r/min |

ALTRO

| | |
|-------------------------|---------|
| Lunghezza del braccio ① | 2780 mm |
| Lunghezza del braccio ② | 1635 mm |

